

Por algún motivo, nunca pasa de moda. Gracias a su elegante apariencia y efecto tridimensional, el vidrio siempre ha sido un material popular para aplicaciones decorativas y funcionales. Junto a su alta eficiencia, el Mara® Shield UV-CGL se puede aplicar, tanto sobre la parte posterior de los paneles de vidrio, como para resaltar las impresiones digitales.



Características Mara® Shield UV-CGL	
Muy cubriente	✓
Muy buena adherencia	✓
Buena resistencia mecánica y química	✓
Excelente fluidez	✓
Adecuada para uso interior	✓

El Mara® Shield UV-CGL ha sido desarrollado para laminar a rodillo superficies de vidrio, por ejemplo empleando una "Bürkle LFC 2100 Roller Coater". En comparación con los spray, comúnmente utilizados, los laminados a rodillo ofrecen ventajas insuperables, como una superficie totalmente homogénea y eficiente, siendo fácil de utilizar.

Aplicaciones

El Mara® Shield UV-CGL se puede utilizar tanto para dar relieve a las impresiones digitales, cubrir paneles de borde a borde, superficies de trabajo, puertas de vidrio, etc.

Características Mara® Shield UV-CGL	
Muy cubriente	✓
Muy buena adherencia	✓
Buena resistencia mecánica y química	✓
Excelente fluidez	✓
Adecuada para uso interior	✓

Ventajas:

Optimización Total de los Procesos:

Producción en línea

- Sin interrupciones en la cadena de producción al eliminar el proceso de pulverización de la pintura

Laminado de curado UV, sin disolventes

- De curado muy rápido
- Sin exposición a los disolventes, sin inhalación de los vapores del spray – ¡fácil de utilizar!
- Sin necesidad de secado por aire forzado

Recubrimiento eficiente y homogéneo de paneles de vidrio de diferentes medidas

Colores brillantes

- Excelente apariencia

En caso de dudas, rogamos contacten:

Teléfono: 938 467 051
info-es@marabu.com

Para más información, rogamos consulten la Hoja Técnica en www.marabu.es